


TINGIMUSED:

1. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.
3. Liikluskorraldusvahendite paigaldamisel arvestada teel olevate liiklusmärgisega
4. Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.
5. Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon.
6. Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
7. Tagada tööde tegemise alal teekatte puhtus.
8. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik.
9. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@mnt.ee või Maanteeametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Maanteeameti e-teeninduse kaudu.
10. Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba
11. Töövälisel ajal vabastada sõidurada ja eemaldada piirangud



Joonise lahutamata lisa on ehituse alustamise teatis.
Joonis peab olema tööde teostamise ajal objektil.

MA tüüpjoonis Tee kitsenemine ühelt poolt – üks sõidurada suletakse, kiirus 60 km/h Joonis 2-2

Töö nimetus

Tööde asukoht