



Välissein VS1
Välisviimistlus
Bauroc Ecotherm 500
Siseviimistlus
U-arv: 0.14 W/(m 2K)

Sisesein SS2
Siseviimistlus
Bauroc Classic 250
Siseviimistlus

Põrand P1
Põranda viimistlus
R/B plaat 100 mm
Armeeritud kile
EPS soojustus 300 mm
Tihendatud kilustiku alus 300 mm
Tuhendatud pinnas
U-arv: 0.12 W/(m 2K)

Põrand P2
Põranda viimistlus
R/B plaat 200 mm
Armeeritud kile
EPS soojustus 200 mm
Tihendatud kilustiku alus 300 mm
Tuhendatud pinnas
U-arv: 0.17 W/(m 2K)

Katuslagi KL1
Ogapiplat ferm
Puitsevill 600 mm
Aurutõkke membraan
Paigaldusroov 4.5x4.5 mm c/c 400 mm
Kipsplaat: standard plaat 2x 12.5 mm
U-arv: 0.08 W/(m 2K)

Katusekate KT1
SBS bitumen rullmaterjal
Niispuskindel PLP plaat 22 mm
Kiilud kalle tagamiseks min kõrgus 4.5 mm
Hingav katuse aluskate
Katuse konstruktsioon (KL#)

Parapeti sein PS1
Viimistlus: Krohvi
Aquapaneel 12 mm
Välisviimistluse roov 28x95 mm, immutatud
Tuuletõkke plaat: kipsplaat 9 mm
Puitarkass: C24 puit 4.5x120 mm
Niispuskindel puitkiudplaat 10 mm
SBS bitumen kate

Lõige L1			M 1:100
Omanik	Marestone Building OY	27.09.2025	EP
Koostas	Mika Petri Vehmanen	Üksikelamu ehitusprojekt	
		Sinilille Kolu küla Kose vald	EP-04-A
		Harjuma	Töö nr. 3-2025