



**A** Lõige A-A  
1 : 75

- TÄHIS K1:**
- Katuse plekk
  - Roovitus ristlõikega 100x25mm, sammuga 300mm (või vastavalt katusekatte tootja nõuetele)
  - Katusekile
  - Sarikad ristlõikega 50x200mm, sammuga 600mm
- TÄHIS P2:  $U=0.09 (W/m^2 \cdot K)$**
- Käigutee pööningul (vajadusel)
  - Tuuletõkke plaat 13mm
  - Laagid ristlõikega 50x100mm, sammuga 600mm, vahel kivivill 100mm
  - Talad või pennid ristlõikega 50x200mm, sammuga 600mm, pennide vahel kivivill 200mm;
  - Aurutõke
  - Roovitus ristlõikega 50x50mm, sammuga 400mm, roovituse vahel kivivill 50mm
  - Laelaudis 25mm või topelt kipsplaat (12.5+12.5mm)

- TÄHIS P3 (terrass):**
- Sügavimmutatud terrassi laud 28mm
  - Sügavimmutatud terrassi talad ristlõikega 50x150mm, sammuga 600mm
- TÄHIS P1:**
- Põrandakate
  - Armeeritud betoon 120mm
  - 2 kihti polüetüleenkilet
  - Vahtpolüstüreen 50mm (min. EPS120)
  - Vahtpolüstüreen 100mm (min. EPS120)
  - Max.200 mm kihtidena mehhaaniliselt tihendatud kruusast tagasitõidet

**Põrandate ja katuste  
konstruktsioonikihid**  
1 : 20

<b>Töö nimetus:</b> 1-KORRUSELINE ÜKSIKELAMU		<b>Objekti aadress:</b> Karja tn 2, Räpina linn, Räpina vald, Põlvamaa KÜ 70501:003:0316	
<b>Koostas:</b> M. Moppel		<b>Muudetud:</b>	<b>Töö number:</b> 860-0718
<b>Kontrollis:</b> T. Jõgi		<b>Koostatud:</b> 04.okt 2018.a.	
<b>Joonise nimetus:</b> Lõige A-A ja konstruktsioonikihid		<b>Möötkava:</b> Näidatud joonisel	<b>Stadium:</b> Eelprojekt
		<b>Lehekülg:</b> AR-6-01	