

OTTER

Teisaldatav pump (PFPN 6-500)



Kirjeldus

Teisaldatav pump OTTER on sertifitseeritud standardi EN 14466 kohaselt klassis PFPN 6-500. Vastupidav konstruktsioon tagab väikese kaalu, kompaktsed mõõtmed ja lihtsa kasutamise.

Eelised

• Jõudlus

- Maksimaalne tootlikkus 500 l/min rõhul 6 bar (132 gal/min rõhul 87 psi) tänu tsentrifugaalpumba suurele kasutegurile

• Väike kaal

- Täis paagiga teisaldatav pump kaalub ainult 66 kg (145,5 lbs) ning seda saavad kanda 2 inimest.

• Lihtne kanda

- Toruraam nelja allaklapitava plastkattega käepidemega
- Ümbritsev kandraam

• Mootor

- Briggs & Strattoni 2-silindriline 4-taktiline mootor
- Ohkjahutus
- Töökindel käivitumine

• Pump

- Köverjooneline tiivik
- Spiraalkorpus
- Võlli tihendus hooldusvaba aksiaalse liugrõngastihendiga
- Kiire imemine kuni 7,5 m (295 in) käsikolbpumbaga
- Valikuliselt saadaval kahe väljundiga

OTTER

Teisaldatav pump (PFPN 6-500)



Kokkuklapitavad kandekäepidemed



Töökindel B&S 4-taktiline mootor



Prožektor



Manomeeter



Kompaktsed mõõtmed



Käsikolb-eeltäitepump

Tehnilised andmed

Pump	Üheastmeline kergsulamist tsentrifugaalpump kõverate tiivikulabade, difuusori ja spiraalkorpusega
Pumba tootlikkus 3 m imikõrgusel	PFPN 6-500 • 500 l/min rõhul 6 bar (132 gal/min rõhul 87 psi) • 800 l/min rõhul 5 bar (211 gal/min rõhul 72,5 psi) • 1000 l/min rõhul 4 bar (264 gal/min rõhul 58 psi) Max 1100 l/min rõhul 3 bar ja 1,5 m imikõrgusel (290 gal/min rõhul 43,5 psi)
Eeltäitepump	Käsikolb-imipump Maks. imikõrgus: 7,5 m (295 in)
Mootor	Briggs & Stratton V2, 2-silindriline 4-taktiline OHV bensiinimootor, võimsus 13 kW (18 HP) 3600 min ⁻¹ juures; sundõlitussüsteem välise filtrelemendiga lihtsaks hoolduseks
Mõõtmed	P × L × K: 510 × 560 × 630 mm / P × L × K: 20 × 22 × 24,8 in
Kaal	Töövalmis: 66 kg (145,5 lbs)
Ühendused	Imiühendus: 2 1/2" (Storz B) Surveühendus: 2 1/2" (Storz B)

Kontakt

Rosenbauer International AG
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Austria
Tel.: +43 732 6794-0
Faks: +43 732 6794-91

www.rosenbauer.com

Tekst ja illustratsioonid ei ole siduvad. Pildid võivad sisaldada erilahendusi, mis on saadaval ainult lisatasu eest. Tehnilise arengu tõttu võivad andmed muutuda.

KR112_DB_EN_2025-12_RWeb