Plan. plats tuletõrje-autode ringipööramiseks R= 12 m

Allika-Mardi tee 14
31701:001:0321

Allika-Mardi tee 12
31701:001:0319

Allika-Mardi tee 13
31701:001:0320

Allika-Mardi tee 10
31701:001:0317

Allika-Mardi tee 11
31701:001:0318

Allika-Mardi tee 9
31701:001:0316

Suure-Allikamardi
31701:001:0591

Väike-Allikamardi
31701:001:0589

Tõnise
31701:001:1762

Tuletõrje veevõtukoht

Sademevee imbkaevu jaoks kaevata auk 1,5x1m, sügavusega 1,5m

Riigi kõrvalmaantee teekaitsevöönd 30 m

MÄRKUSED:
1. Pinnatud kate rajada vastavalt "Pindamisjuhis " (Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 28.12.17 a. käskkirjaga nr 0326).
2. Alused ja katted rajada vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded " (Majandus- ja taristuministri 03. 08. 2015. a. määrus nr 101).
3. Sidumata segu 4 terastiskuline koostis vastavalt "Tee ja teetööde kvaliteedinõuete" lisale 10.
4. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (PH 6,5-7), ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada, taastada niiduköibulikus. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku jms.

LÕIGE 2-2
PÕIKPROFIIL TÜÜP
TEE A-B-C Pk.0 - Pk.0+15

LÕIGE 3-3
PÕIKPROFIIL TÜÜP
TEE A-B-C Pk.0 - Pk.0+15

Peenrad purustatud kruusliivast
2 x pindamine lubjakivikillustikuga 20 cm lubjakivikillustik 3 klass fr 16-32mm Killustut lubjakivikillustikuga 8-12 mm
40 cm kaeklõv , fltr > 2 m / ööp.
tolmne liiv 2. pakkond

Horisontaal M1:5000
Vertikaal M1:500
Geoloogia M1:50

TINGMÄRGID
PROJEKTJOON
OLEV MAAPIND
Pikikalde murdepunkt
Paas
Huumus
Tolmne liiv
Kerge saviliiv
Ristmik (asukoht, laius) B=8m +0.5
Elektrikaabel +0.5

Piketid:
PROJEKTEERITUD KÕRGUSARVUD
Põikprofiili tüüp
KÕRGUSED
Vasaku katte serva kõrgus,m
Kõrgusarv tee teljel, m
Parema katte serva kõrgus,m
Pikikalle
Sõidutee laius, m
Maapinna kõrgus vasakul teepoolel, m
Oleva tee kõrgus teljel, m
Maapinna kõrgus paremal teepoolel, m
PIKETID
SIRGED JA KÖVERAD
0+00 237.98

Horisontaal M1:5000
Vertikaal M1:500
Geoloogia M1:50

Piketid:
PROJEKTEERITUD KÕRGUSARVUD
Põikprofiili tüüp
KÕRGUSED
Vasaku katte serva kõrgus,m
Kõrgusarv tee teljel, m
Parema katte serva kõrgus,m
Pikikalle
Sõidutee laius, m
Maapinna kõrgus vasakul teepoolel, m
Oleva tee kõrgus teljel, m
Maapinna kõrgus paremal teepoolel, m
PIKETID
SIRGED JA KÖVERAD
0+00 349.20

TINGMÄRGID
MAANTEE KATSEVÖÖND
PROJEKTEERITUD TEE TELG
PROJEKTEERITUD KATTE SERV
PROJEKTEERITUD NÕLV
PROJEKTEERITUD HORISONTAAL KÕRGUSARVUGA
OLEMASOLEVA MAAPINNA HORISONTAAL KÕRGUSARVUGA
OLEMASOLEV MAAKAABEL
OLEMASOLEV KÕRGPINGE MAAKAABEL
LIKVIDEERTAV MÄRK 221

KATTED
PROJEKTEERITUD ASFALTBETOON (TÜÜP 1)
PROJEKTEERITUD TEEPEENAR (TÜÜP 2)

LÕIGE 1 - 1 M 1:100
Murukõiv
Kasvumuld h=>10cm
Tõlke materjal
Olemasolev pinnas
Teepeenar h=6cm
Muhukõiu leig
TÜÜP 2
TÜÜP 1
Asfaltbeton kate AC 16 surf/bin/mod h=6cm
Peekillustik alus 32/63 (E=170 MPa) h=25cm
Kruusalus 0/63, segu 4 h=20cm
Tõlpinnas (jõme kerge saviliiv või parem materjal), Kt. 0,95
Olemasolev pinnas

Märkused:

1) Asfaldikihtide nõuded tuleb valida Maanteeameti kehtivast Asfaldist katendikihtide ehitamise juhisest või kehtivast MKM tee ehitamise kvaliteedinõuete määrusest vastavalt liiklussagedusele.
2) Killustikaluste nõuded tuleb valida Maanteeameti kehtivast Killustikust katendikihtide ehitamise juhisest või kehtivast MKM tee ehitamise kvaliteedinõuete määrusest vastavalt liiklussagedusele.
3) Liiv või kruusliiv aluse dreenivus minimaalselt 1 m/ööp EVS 901-20 järgselt;
4) Põhjendatult võib väikeste mahtude korral riigimaanteede jm teede materjalide nõudeid projektis ühtlustada (väikesed mahasõidud vms).

VIRGMAN OÜ	Töö nimetus: Riigitee 11245 Kiisa-Kohila km 4,423 ristmikukoha ehitusprojekt
Kaatri Liivaküla Hiiepaiku linn 90415 reg.kood 11994305 MTR EEP002834	Allika-Mardi Viivere küla Kohila vald 31701:001:0322
	Mõõtkava: 1:500
	Joonis: ASENDIPLAAN JA LÕIKED
	PÕHIPROJEKT Projektiosa: 06.02.2024 Casper Viktus Kontrollis (Kutse: 190062): 06.02.2024 Rain Kaspert Mõõtkava: 1:500 060224_PP_TL1-asend A0

0 10 20 30 40 50
1 : 500