Rekonstrueeritav pumpla

Kanal-64
105,82
105,82
1) 104,22 PVC SN8 De160
2) 104,22 PVC SN8 De160
3) 104,22 PVC SN8 De160
1,60

Kanal-62
105,85
105,85
1) 104,07 PVC SN8 De160
2) 104,07 PVC SN8 De160
1,78

Kanal-60
105,60
105,60
1) 103,89 PVC SN8 De160
2) 103,89 PVC SN8 De160
3) 103,89 PVC SN8 De160
1,71

V-59 105,60 / 103,50

KVK-185
105,04
105,04
1) 103,36 PL
2) 103,66 PVC
3) 103,36 PVC SN8 De160
1,68

Kanal-58
105,40
105,40
1) 103,66 PVC SN8 De160
2) 103,66 PVC SN8 De160
3) 103,66 PVC SN8 De160
1,74

KVK-186
105,43
105,43
1) 103,46 PVC SN8 De160
2) 103,46 PVC SN8 De160
1,97

Maakraan DN50 105,40 / 103,30

V-58 105,37 / 103,27

V-62 105,82 / 103,72

Maakraan DN25 105,73 / 103,63

Tupik 105,73 / 104,26

Maakraan DN25 105,50 / 103,40

Tupik 105,50 / 103,93

Kape paigaldada 15 cm sügavusele pinnase/katte alla

Olemasolev alles jääv truup

Kanal-59
105,37
105,37
1) 103,52 PVC SN8 De160
2) 103,52 PVC SN8 De160
3) 103,52 PVC SN8 De160
1,85

V-45 105,40 / 103,30

V-44 105,16 / 103,06

Siiber DN100 105,16 / 103,06

Kape paigaldada 15 cm sügavusele pinnase/katte alla

Kape paigaldada 15 cm sügavusele pinnase/katte alla

V-80 105,80 / 103,70

Kanal-57
105,63
105,63
1) 103,90 PVC SN8 De160
2) 103,90 PVC SN8 De160
1,73

Siiber DN100 105,65 / 103,55

V-79 105,59 / 103,49

Tupik 105,22 / 103,95

V-52 105,20 / 103,10

V-43 105,20 / 103,10

Maakraan DN25 105,20 / 103,10

Kanal-70
105,40
105,40
1) 103,94 PVC SN8 De160
2) 103,94 PVC SN8 De160
1,46

V-42 105,50 / 103,40

Maakraan DN25 105,50 / 103,40

V-50 105,50 / 103,40

V-41 105,50 / 103,40

V-55 105,50 / 103,40

KVK-183
106,10
106,10
1) 104,02 PVC SN8 De160
2) 104,02 PVC SN8 De160
2,08

Kanal-71
106,30
106,30
1) 104,29 PVC SN8 De160
2) 104,29 PVC SN8 De160
3) 104,29 PVC SN8 De160
2,01

Maakraan DN25 105,80 / 103,70

Tupik 105,80 / 104,40

V-39 106,30 / 104,20

Kanal-72
106,46
106,46
1) 104,44 PVC SN8 De160
2) 104,44 PVC SN8 De160
2,02

V-38 106,46 / 104,36

V-20 106,55 / 104,45

Kanal-74
106,55
106,55
1) 104,61 PVC SN8 De160
2) 104,61 PVC SN8 De160
3) 104,89 PVC SN8 De160
1,94

Siiber DN100 106,55 / 104,45

V-21 106,63 / 104,53

Siiber DN100 106,52 / 104,42

Perspektiivne pumpla 106,26

V-7 106,30 / 104,20

Tupik 106,30 / 104,20

Maakraan DN50 106,80 / 104,70

Sõlm 106,80 / 104,70

Suund nr 2 tuleb lahti ühendada.
Suunad 1 ja 3 peavad jääma tööse

V-22 107,15 / 105,05

Maakraan DN25 107,15 / 105,05

Tupik 107,15 / 105,51

Kanal-79
107,15
107,15
1) 105,49 PVC SN8 De160
2) 105,49 PVC SN8 De160
3) 105,49 PVC SN8 De160
1,66

V-8 106,83 / 104,73

Kanal-75
106,80
106,80
1) 104,71 PVC SN8 De160
2) 104,82 PE PN10 De63
3) 104,71 PVC SN8 De160
2,09

V-9 106,71 / 104,61

Kanal-76
106,71
106,71
1) 104,79 PVC SN8 De160
2) 104,79 PVC SN8 De160
1,92

V-200 106,71 / 104,71

V-199 107,20 / 105,10

Elektripost tuleb ehitusaegselt toestada.
Peale ehitustöid tuleb posti toekinnitus taastada

KVK-182
107,20
107,20
1) 104,86 PVC SN8 De160
2) 104,86 PVC SN8 De160
3) 105,04 PVC SN8 De160
2,34

Maakraan DN25 106,71 / 104,61

Tupik 106,71 / 105,05

Tupik 107,50 / 105,84

Maakraan DN25 107,47 / 105,37

Kanal-80
107,47
107,47
1) 105,81 PVC SN8 De160
2) 105,81 PVC SN8 De160
3) 105,81 PVC SN8 De160
1,66

V-23 107,47 / 105,37

V-24 107,74 / 105,64

Kanal-81
107,74
107,74
1) 106,08 PVC SN8 De160
2) 106,08 PVC SN8 De160
1,66

Perspektiivne pumpla 107,00

V-198 106,97 / 104,87

KK-3 106,97 / 104,87

Sõlm 107,30 / 105,20

V-197 107,30 / 105,20

Maakraan DN50 107,30 / 105,20

Kanal-77
107,43
107,43
1) 105,27 PVC SN8 De160
2) 105,27 PVC SN8 De160
3) 105,32 PVC SN8 De160
2,16

KVK-181
107,30
107,30
1) 105,20 PVC SN8 De160
2) 105,31 PE PN10 De63
3) 105,20 PVC SN8 De160
2,10

Tupik 107,43 / 105,33

Maakraan DN25 107,16 / 105,06

V-185 107,16 / 105,06

Kanal-82
108,24
108,24
1) 106,55 PVC SN8 De160
2) 106,55 PVC SN8 De160
3) 106,55 PVC SN8 De160
1,69

V-25 108,24 / 106,14

Tupik 108,24 / 106,58

Maakraan DN25 108,24 / 106,14

Kanal-83
108,46
108,46
1) 106,80 PVC SN8 De160
2) 106,80 PVC SN8 De160
3) 106,80 PVC SN8 De160
4) 106,80 PVC SN8 De160
1,66

Tupik 108,50 / 106,84

Maakraan DN50 108,46 / 106,36

Maa-alune hüdrant tüüpi läbipesukaev 108,46 / 106,36

V-26 108,46 / 106,36

Siiber DN100 108,46 / 106,36

Maakraan DN25 108,43 / 106,33

Tupik 108,50 / 106,84

Perspektiivne pumpla 107,06

Tupik 107,06 / 104,96

Tupik 107,06 / 104,96

Tupik 107,50 / 105,40 — KS-16

Sõlm 107,50 / 105,40

KVK-184
107,54
107,54
1) 105,57 PVC SN8 De160
2) 105,68 PE PN10 De63
3) 105,57 PVC SN8 De160
1,97

Sõlm 107,54 / 105,44

V-13 107,54 / 105,44

Maa-alune hüdrant tüüpi läbipesukaev 107,54 / 105,44

V-11 107,54 / 105,44

Siiber DN100 107,54 / 105,44

90002:003:0012 Koeravere tee 2
90002:003:0021 Kesk tn 3
90002:003:0710 Koeravere tee 3
90002:003:0560 Koeravere tee 1
90002:003:0620 Raha tn 1
90002:003:0630 Raha tn 2
90002:003:0082 Mõtu tee 2
90002:003:0011 Mõtu tee 6
90002:003:0009 Mõtu tee 1y
90002:003:0031 Mõtu tee 3
90002:003:0046 Mõtu tee 5
90002:003:0650 Kaasiku põik 2
90001:001:1065 Rahu tn 2a
90002:003:0980 Mõtu tee 1
90002:003:0010 Rahu tn 4

x= 6569450
y= 641050
y= 641250

Tingmärgid:

- -Katastriüksuse piir
- -Katastriüksuse tunnus
- -Katastriüksuse lähiaadress
- -Olemasolev madalpingekaabel
- -Olemasolev madalpinge õhuliin
- -Olemasolev sidekaabel
- -Olemasolev side õhuliin
- -Olemasolev veetoru
- -Olemasolev survekanalisatsioon
- -Olemasolev kanalisatsioon
- -Projekteeritud veetoru
- -Projekteeritud reoveekanalisatsioon
- -Projekteeritud survekanalisatsioon
- -Suundpuuritav toru
- -Sujutatav toru
- -Projekteeritud suundpuurimise/sujutamise algus/lõpukaevik
- -Torustiku soojustamine
- -Projekteeritud kaeviku piirjooned teealal

Kanal-2
105,50
105,50
1) 103,09 PVC SN8 De160
2) 103,72 PVC SN8 De160
2,41

- -Kaevu nimetus
- -Olemasoleva maapinna kõrgus
- -Projekteeritud maapinna kõrgus
- -Proj kanalisatsioonitoru
- -Proj kanalisatsioonitoru
- -Kaevu sügavus
- -Projekteeritud reovee kanalisatsiooni kaev
- -Projekteeritud pumpla
- -Kasutusest välja jääv torustik / likvideeritav objekt

MÄRKUSED:

1. Kõrgused EH2000 süsteemis;
2. Koordinaadid L-EST 97 süsteemis;
3. Märkused ja kirjeldused ehitustööde kohta vaata seletuskirjast;
4. Ehitustööde materjalide mahud vaata põhimaterjalide tabelis;
5. Varem paigaldatud kaablite, torude, seadmete ja tarindite läheduses tuleb kaevetöid teha nende omaniku juhendite kohaselt;
6. Insenervõrkude kaitsetsoonis teostada tööd käsitsi, vajadusel võrgud toestada;
7. Enne ehitustööde algust täpsustada ristuvate kommunikatsioonide asukohad ja eesvoolude sügavused;
8. Kõik jooned ja objektid hallis toonis tähistavad mõõdistamise aegset situatsiooni;
9. Joonised ja seletuskiri on projekti lahutamatud osad ning neid tuleb käsitleda koos;
10. Maantee-ala katendite taastamine on lahedatud eraldi projektiga.

MUUDATUS NR	KUUPÄEV	PROJEKTEERIS	SELGITUS
1	12.03.2024	Kert Kartau	Korrigeeriti kaevikute möötmeid ja kanalisatsiooni liitumisotste asukohtasid transpordiameti maa-alas

Projekeerija: **AS VIIMSI KEEVITUS REG. KOOD. 10041320**			Tellija: **Emajõe veevärk AS**	Töö nr: **2024-003**	Kuupäev: **12.02 2024**	Staadium: **PP**
				Tähis:	Leht:	Lehti kokku:
Objekt: **Viru-Jaagupi aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine II-Etapp**				**VK-4-03**	**3**	**4**
Vastutav spets:	**E.Antons**	/digiallkiri/	Joonis: **Asendiplaan 3**		Mõõtkava: **1:500**	
Projekteeris:	**K.Kartau**	/digiallkiri/				
Kontrollis:	**J.Ritso**	/digiallkiri/				
Projekteeris:						