Seedri
60502:003:0072

Serva
17101:001:1885

Nuka
17101:001:1884

Kunimäe
60502:003:0336

Kase
60502:003:0273

Peebu
60502:003:0275

Vahtra
60502:003:0323

Tare tee
17101:001:0039

Kimmeli
60502:003:0069

Sirgu
60502:003:0337

Saare
60502:003:0071

Hale
17101:001:0372

Ridaküla tee L1
17101:001:0097

Kase
60502:003:0274

Valgekõre
60502:003:0011

Tammiku
60502:003:0290

Kibuvitsa
60502:003:0095

Kooli
60502:003:0171

Kooli
60502:003:0285

Maaparandusehitise reguleeriv võrk
Ridaküla, kood: 210365001040/001

Maaparandusehitise reguleeriv võrk
Ridaküla, kood: 210365001040/001

Pihlaka
60502:003:0096

Lehise tee
60502:003:0102

Toominga
60502:003:0097

Kooli
60502:003:0285

Maaparandusehitise reguleeriv võrk
Ridaküla, kood: 210365001040/001

Valgekõre
60502:003:0011

Variku
60502:003:0109

Ridaküla tee L1
17101:001:0097

Ettevaatust, ristumine drenaažiga!!!
Vt seletuskiri pk 2.2.

Mikrotorustik paigaldada kinniset meetodil - suundupurimine ca 5m, min sügavus 1.0m (puurauku sisseltrimmatav toru 1xPE D50)

Mikrotorustik paigaldada kinniset meetodil - suundupurimine ca 5m, min sügavus 1.0m (puurauku sisseltrimmatav toru 1xPE D50)
Rajamisel elektrikaabelil!!
Elektrikaabli sügavus ja ainukoht surfida enne suundupurimist.
Suundupurimisel peab olema minimaalne vahekaugus olemasoleva trassiga 0.5m.

Mikrotorustik paigaldada kinniset meetodil - suundupurimine ca 15m, min sügavus 1.0m (puurauku sisseltrimmatav toru 1xPE D50)

Mikrotorustik paigaldada kinniset meetodil - suundupurimine ca 5m, min sügavus 1.0m (puurauku sisseltrimmatav toru 1xPE D50)

Mikrotorustik paigaldada kinniset meetodil - suundupurimine ca 10m, min sügavus 1.0m (puurauku sisseltrimmatav toru 1xPE D50)

Tõendav kaitsetoru mikrotorustikule:
1xØ75/3/3=30m0-750N

Ettevaatust, läheduses drenaaži!!!
Vt seletuskiri pk 2.2.

Mõõtestustöödeühing Eesti Andmesidevõrk tehnilisteel tingimustel võljaõvõte
Lähtetaseme:
• ASV sõidekaju ESO12/01, milles jälkumuhv ESO12M15.
Tingimused:
• Sidekaupi ESO12J01 rajada Mikrotorustik Eesti Andmesidevõrgu AS võrgualõmeni.
• Sidekaupi ESO12J01 puhuda kaabel Andmesidevõrgu AS võrgualõmeni.
• Sidekaupi ESO12J01 puhuda kaabel.
• Enne kaabli puhumist jälkumuhvi ESO12M15, luleb teemust pakkuvat sõiteoperaatorit teitsta ASV-il klienditeltimus KLT.
• Sidekaupa ning mikrotorustes olevaid kaabliid jälkeel Mõõtestustöödeühing Eesti Andmesidevõrk (ASV) omandisse.
• Piiritlusportrikha on sõidekaju ESO12J01 sein.
• ASV sidevõrguga seondav sidetrassi teostusjooris ning foto edastada ASV-le koos KLT tõõga digitaalselt haldus@eestiandmeside.ee.

Mõõtkavad:
- Tops-geodeetiline alustaian tehnovõrkudega - Geopartner OÜ, töö nr GEO 24-4624.
- Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
- Mikrotorustiku paigaldussügavuse ülehõlmed:
  - haljasalal, kus puudub oht mikrotorustikule, min 0,5 m;
  - kohaliku tee transporditraal või transporditraa puudumisel kohaliku tee servale lähemal kui 3 meetri paigaldada mikrotorustik min 1 m sügavusele;
  - kõnnitee, jalgratta- ja sõiduteiõõvadega, lähesta liiklusega ühetasal, parkimisplatsi all, kõnnimaal min 1,0 m.
- Tõendavad tingimused rõgitee maaskiususte kavandatud mikrotorustikule:
  - rõgitee maaskiususte kavandatud mikrotorud paravad pakkrema minimaalselt 1,0 m sügavuvel ning 750 N tugevuses kaitsetorus.
  - Mõõtestustöödeühing soovitab üldine nõue 1,5m kattest ja mahasõidudel 1,2m ning 1250 N tugevuses kaitsetorus.
  - Mikrotorustiku erijuhul paigaldussügavuse ja tõendava kaitsmise vajaduse kohta on ära toodud asendplaanidel.
- Ehitamise käigus täpsustada olemasolevate trasside asukohad ja sügavuved maapinnas ning vajadusel muuta projektlahendust olemasolevate trasside asukohad ja sügavused tõttu ja kaitsvaid kaitsmisi ja kaitsmisi. Tõõde teostamine lõmigatsiisa kaitsevõõnda võib tomusid koosklastatult vastava rõgitee valdaja järelevalve ükusega.
- Projekteeritud mikrotorustiku paikmamine rõõva tehnovõrgu all võ kohal mõõnab tehnovõrgu sügavus. Rõõsmisel olemasoleva tehnovõrgugaa teostada tehnovõrgu alt, kui peal poolt pole võimalik kinni jõõda rõõtuvast sügavusest, võ e rõõda teisti. Rõõsmisel ja rõõpõõgemisel leste kommunikatsioon trassidega põõda kinni nõõndekohasteel vahekaugusdeel.
- Ehitusel tekkivad mõõkavõõtud kaabliid, torud ja kaevud kaitsta tõõndõvõõl mehaanilõõte vigastuste võõrmisele.
- Sõõstrasside peaaleht, murukatted, teed ja muud rõõtteed tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaevnee taõmsel õõendada pinnast. Enne tõõde alustamist on vajalik hankida kaevetõõde lõõa.
- Võõtõõ trasside vahetus lõõedusee sõõltõõtavate puude vigastamist.

Tingmärgid

	Olemasolev hoone
20101:154-0011 Pirita	Katastriüksus ja aadress
	Katastripiirid
	Olemasolev keskpinge õhuliin
	Olemasolev madalpinge õhuliin
	Olemasolev keskpinge maakaabel
	Olemasolev madalpinge maakaabel
	Olemasolev sidekaabel
	Olemasolev sidekanalisatsioon
	Olemasolev veetrass
	Olemasolev kanalisatsioon
	Olemasolev drenaažisüsteemi
	Olemasolev drenaaž
	Projekteeritud side jaotusprint (kapp maapinnal)
	Projekteeritud side vahejaotusprint (kapp maapinnal)
	Projekteeritud sidekaev
	Projekteeritud lõpp-punkt (markerpall maa sees)
	Projekteeritud maketulp
	Projekteeritud maasisene mikrotorustik(side) - DB-klassi (Direct Bury) mõõgnõõsega, min 1000N
	Projekteeritud maasisene mikrotorustik(side) kinniset meetodil - puurumistoru PE D50, 1250N
	Projekteeritud perspektiivne kõõndõõrõõdõõ(side) - maa sees
	Projekteeritud kaitsetoru
	Suundupurimise lõõu- ja algõõkaevõõ

Projekt:	Tartu maakond, Elva vald, Hellenurme küla, Mõisamurme küla, Ridaküla, Uderna küla ja Lossimäe küla piirkonna valguskaabli sõõtõõhõõdus - EST-MSL-147			Ehitus: Eesti Andmesidevõrgu AS	
LEONHARD WEISS	Asendijõõnõõ	Joonis: 1070062_TP_EN-o-01			
LEONHARD WEISS OÜ	Projekteerisi: Janek Lõõnõõs		02.417.130	Mõõtkava:	A1 1:500
Kaurmaja 1	Janek Lõõnõõs		02.417.130	Staadium:	Põõhõõõõõ
E-post eesti@leonhard-weiss.com	Projektejuht: Janek Lõõnõõs		02.417.130	Fail:	LPS
Telefon +372 625 2285				Leht:	1
Registrikood 10082846				Lehtede arv:	1