

Tööde kirjeldus	Mõõtühik	Maht
Likvideeritavad puud	tk	3
Teemaa puhastamine ja kasvupinnase eemaldamine	m ²	ca 425
AC 2-kihiline: AC12surf, graniit - h=5cm AC16base - h=6cm Paekillustik, E>170 MPa - h=25cm kiilekillustik fraktsioon 8 /16 kiilekillustik fraktsioon 16/32 alus fraktsioon 32 /63 Täiteliiv (Kt=0.98, Kf>2 m/ööp) - h=25 cm Olemasolev pinnas Kt=0,95	m ²	223
Kruusast teepeenrad koos aluskonstruksiooniga	m ²	70
Projekteeritav liiklusmärk (1. suurusgrupp)	tk	1
Olemasolevate kaablite kaitsmine - poolitav kaitsehülss de110, 1250N	jm	ca 36
Haljastuse taastamine	m ²	ca 140, vastavalt vajadusele
Immutusnõvad mahasõidu äärtes	kompl	2

Märkus: Ehitaja võib teha ettepanekuid lõpliku materjalide valiku ja sõlmede tehnilise teostuse osas omanikujärelevalvele või projekteerijale.

NB! Pakkuja peab esitatud mahud hinnapakkumise käigus üle kontrollima.

NB! Mahutabelit tuleb lugeda koos kogu projekti dokumentatsiooniga.

NB! Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama ka projekti dokumentatsioonis ka muu materjaliga, sh kooskõlastajate poolt esitatud nõuetega.

NB! Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmselgelt käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada tööde valmimiseks.

NB! Objektil võib esineda tundmatuid maa-aluseid kommunikatsioone.