



MÄRKUSED

- ÜHIKUTA MÕÕDUD ON cm-tes.
- EROSIOONITÖKKEMATI ASEMELE VÕIB KASUTADA LAUSMÄTASTUST.
- EROSIOONITÖKKEMATT KINNITADA PUUVIADEGA SELLEL, ET KOGU MATI PIND TOETUKS ÜHTLASELT PINNASELE.
- EROSIOONITÖKKEMATI ALLA PAIGALDADA 5 cm PAKSUNE HUUMUSMULLA KIHT, MILLELE KÜLVATA MURUSEEMET 30 g/m².
- PLAST- JA TERASTRUUBITORU VÕIB OLLA KA KALDOTSAGA.
- TRUUBI TERASTORU PEAB OLEMA VIGASTUSTE VÄLTIMISEKS MÄHITUD 2. KLASSI GEOTEKSTIILIGA.
- Ø 15-30 cm MAAKIVIDE NAPPUSE KORRAL VÕIB TRUUBI SISSEVOOLUOTSAKU KIVIKINDLUSTUSE ASENDADA GEOKÄRGKINDLUSTUSEGA (KÄRJE SILMA MÕÕDUD 406x488 mm, SÜGAVUS 100 mm, TÄITEMATERJALIKS PAEKILLUSTIKU FRAKTSIOON 64-100 mm VÕI AHERAINE)
- KIVIDE MAHT ON MÄÄRATUD KIVIDE KESKMISE 22 cm LÄBIMÕÕDU JÄRGI

MÕÕDUD (cm)				
	D _i 40	D _i 50	D _i 60	D _i 80
H1	50	50	50	70

3.2-1	TRUUBI MATTOTSAK KIVIKINDLUSTUSEGA (MAOK) – D _i 40 cm, D _i 50 cm, D _i 60 cm
-------	--

MAA VESI PROJEKTEERIMISBÜROO		Tulika 19 10613 Tallinn tel. 6528408 fax. 6565109 maajavesi@maajavesi.ee	MATER reg.nr.MPO008-00 MTR reg.nr.EP10033667-0001 AutoCad 2011 LT 392-25656587	Töö number: 221425.1		
Objekt: Lepalaane teede rekonstrueerimisprojekt				Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus		
Joonise nimi: Truubi tüüpjoonis mattotsak kivikindlustusega MAOK eestvaade				Autor:	M.Elmaste	/Allkirjastatud digitaalselt/
Joonise nr:				Vast spets:	H.D.Ots	/Allkirjastatud digitaalselt/
11	Leht:	1/1	Mõõt:	1:40	Kuup:01/23	