



Jrk nr	Töö nimetus	Tee laiend möödasõduks
1.	Puistaimestiku likvideerimine (kaasa arvatud kändude juurimine )	230 m <sup>2</sup>
2.	Mulde ehitamine (h=30 cm)	75 m <sup>3</sup>
3.	4. klassi geotekstiili paigaldamine (tõmbetugevusega vähemalt 20 kN/m)	250 m <sup>2</sup>
4.	Kruusaluse ehitamine (h=20 cm)	62 m <sup>3</sup>
5.	Kruuskatte ehitamine (h=10 cm)	23 m <sup>3</sup>
6.	Liiklusmärgi paigaldamine	1 kompl.
MATERJALIDE VAJADUS		
1.	4. klassi geotekstiil	250(275)*m <sup>2</sup>
2.	Sorteeritud kruus	62 m <sup>3</sup>
3.	Kruus segu 3	23 m <sup>3</sup>
4.	Liiklusmärk 555	1 kompl.

\* sulgudes maht koos ülekattega

## MÄRKUSED

- Ühikuta mõõdud on meetrites.
- Teemulde nõlvus 1:1,5.
- 100 m enne möödasõidukohta paigaldada osutusmärk 555 "Ootekoht".
- Kavandatud möödasõidulaiend liidetakse olemasoleva teega.
- Muldepinnas saadakse kavandatavast kraavist ja/või reservist (töömahud täpsustakse).
- Vajadusel mulde peale paigaldada 4. klassi geotekstiil tõmbetugevusega vähemalt 20 kN/m.
- Eraldi ehitatavad liiva- ja kruusakihid võib asendada 40 cm paksuse kruusliivakihi.
- Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sadevete äravool, pinnakalle vähemalt 3%.
- Tee läbilaskvuse suurendamiseks võib ehitada tee vastaspoolele analoogse möödasõdukoha, tööde mahud ja materjalide vajadused kahekordistuvad.

6.1

MÖÖDASÕIDUKOHT – MS



Tulika 19  
10613 Tallinn  
tel. 6528408  
fax. 6565109  
maajavesi@maajavesi.ee

MATER reg.nr.MPO008-00  
MTR  
reg.nr.EP10033667-0001  
AutoCad 2011 LT  
392-25656587

Töö number:		
221425.1		
Tellija:		
Riigimetsa Majandamise Keskus		
Autor:	M.Elmaste	/Allkirjastatud digitaalselt/
Vast spets:	H.D.Ots	/Allkirjastatud digitaalselt/
Joonise nr:	18	Leht:
1/1	Mõõt:	1:500
Kuup:	01/23	