



MÄRKUSED

- Ühikuta mõõdud on meetrites.
- Teemulde nõlvus 1:1,5.
- Tee algusse paigaldada osutusmärk 552a "Umbtee".
- Peale puistaimestiku kändudejuurimist mulde alusele anda ühtlane tõus 4% ristmiku keskmise suunas.
- Vajadusel kavandada tagasipööramise kohale vee äravoolukraav(id).
- Vajadusel mulde peale paigaldada 4. klassi geotekstiil (tõmbetugevusega vähemalt 20 kN/m).
- Eraldi ehitatavad liiva- ja kruuskatte kihid võib asendada 40 cm paksuse kruusliiva kihiga.
- Mulde alusele kalde andmise pinnas ja muldepinnas saadakse kavandatavatest äravoolukraavidest ja/või reservist (töömahud täpsustakse).
- Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sademevee äravool. Kruuskatte kalle tagasipööramisekoha keskmest servade poole 4%.

Jrk nr	Töö nimetus	EH5
		Maht
1.	Puistaimestiku likvideerimine (kaasa arvatud kändude juurimine)	695 m ²
2.	Täitepinnas	85 m ³
3.	Mulde ehitamine (h=30 cm)	149 m ³
4.	4 klassi geotekstiili paigaldamine	361 m ²
5.	Kruusaluse ehitamine(h=20 cm)	77 m ³
6.	Kruuskatte ehitamine (h=10 cm)	35 m ³
7.	Liiklusmärgi paigaldamine	1 kompl.
MATERJALIDE VAJADUS		
1.	Täitepinnas	85m ³
2.	4. klassi geotekstiil (tõmbetugevusega vähemalt 20 kN/m)	361(425) m ²
3.	Sorteeritud kruus	77 m ³
4.	Kruus segu 3	35 m ³
5.	Liilusmärk 552a	1 kompl.

sulgudes maht koos ülekattega

*



Tulika 19
10613 Tallinn
tel. 6528408
fax. 6565109
maajavesi@maajavesi.ee

MATER reg.nr.MPO008-00
MTR
reg.nr.EP10033667-0001
AutoCad 2011 LT
392-25656587

Töö number:		
221425.1		
Tellija:		
Riigimetsa Majandamise Keskus		
Autor:	M.Elmaste	/Allkirjastatud digitaalselt/
Vast spets:	H.D.Ots	/Allkirjastatud digitaalselt/
Joonise nr:	17	Leht: 1/1
Mõõt:	1:500	Kuup:01/23