

## Riigi autentimisteenuse (TARA) demokeskkonna liitumistaotlus

1. Soovime liituda Riigi autentimisteenuse (TARA) demokeskkonnaga.
2. Kinnitame, et kasutame demokeskkonda ainult testimise eesmärgil.
3. Kinnitame, et oleme tutvunud Riigi autentimisteenuse tehnilise [dokumentatsiooniga](#) ja arvestame RIA poolt kehtestatud [ärikirjelduses](#) toodud nõuete ning soovitustega oma klientrakenduse liidestamisel.
4. Palume:
  - registreerida meid TARA demokeskkonna kliendiks;
  - väljastada meile klientrakenduse identifikaator ja salasõna;
  - avada juurdepääs Riigi autentimisteenuse (TARA) demokeskkonnale.

<b>Kliendi asutuse nimi või nimetus:</b> Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:	
<b>Kontaktisiku nimi:</b> Kontaktisiku e-post: Kontaktisiku telefon: Kontaktisiku isikukood: <i>(klientrakenduse salasõna krüpteeritult saatmiseks)</i>	
Tehniliste teavituste e-posti aadress(id):	
Katkestustest teavitamise e-posti aadress(id):	
<b>Riigi autentimisteenuse kasutamise eesmärk:</b> <i>nt avaliku ülesande kirjeldus, mille raames teenust edaspidi kasutada soovitakse või info kellele teenust arendatakse</i>	
<b>Klientrakenduse nimetus:</b> Kuvatakse kasutajale Riigi autentimisteenuse (TARA) autentimisvalikute lehel. Kasutada sama nimetust, mida klientrakenduse päises/pealkirjas kasutajale kuvatakse. <ul style="list-style-type: none"><li>• Maksimaalne pikkus 150 tähemärki.</li><li>• <i>Lisada inglisis- ja venekeelsed tõlked juhul, kui nimetus on klientrakenduses tõlgitud.</i></li></ul> <i>Loe nõuete kohta lähemalt <a href="#">siit</a>.</i>	
<b>Klientrakenduse lühinimetus:</b> Kuvatakse kasutajale mobiilseadmega autentimisel. Lühinimetus peab seostuma eelmisel väljal esitatud klientrakenduse nimetusega. <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Maksimaalne pikkus 20 - 40 tähemärki sõltuvalt kasutatud tähemärkidest.</i></li><li>• <i>Lisada inglisis- ja venekeelsed tõlked juhul, kui nimetus on klientrakenduses tõlgitud.</i></li></ul> <i>Loe nõuete kohta lähemalt <a href="#">siit</a>.</i>	
Autentimismeetod(id), mida soovime kasutada:	

**Autentimise tagasisuunamispäringus lubatud URL-id:**

Väärtuseks peab olema [TARA tehnilisele spetsifikatsioonile](#) vastav klientrakenduse otspunkt (*OpenID Connect mõistes redirect\_uri*).

Pärast edukat autentimist või autentimise katkestamisel või autentimise vea korral suunatakse kasutaja veebisirvik sellele aadressile, pannes kaasa spetsifikatsioonis kirjeldatud URL parameetrid.

Märkus:

Iga väärtus peab vastama URL standardile, ei tohi sisaldada [kasutajainfo](#) (domeeninimele @ sümboliga eelnev osa) ega [fragmendi](#) osa (URL-is # sümbol ja sellele järgnev osa). Protokoll tohib olla ainult https.

**Tõendipäringu autentimismeetod:**

Tõendiväljastuse otspunkti (*OpenID Connect token päringu*) puhul klientrakenduses kasutatav *client authentication method*.

Vaikeväärtus on `client_secret_basic`. Kui on soov kasutada `client_secret_post`, siis märkida see.

Kliendi esindaja nimi ja amet

*/digitaalselt allkirjastatud/*