

Saatja: Ardi Link <Ardi.Link@ttja.ee>

Saadetud: 08.09.2025 16:39

Adressaat: Ardi Link <Ardi.Link@ttja.ee>

Koopia: Päästeamet <info@paasteamet.ee>; Keskkonnaamet <info@keskkonnaamet.ee>

Teema: TTJA Teavituskiri määruse nr 10 (alammäärad/künniskogused) muutusest

Tähtsus: Kõrgeim

Manused: image001.png

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Olete saanud selle teavituskirja, sest Teie ettevõttega on seotud ohtliku ettevõtte või suurõnnetuse ohuga ettevõtte käitis. Kiri on edastatud e-Äriregistris esitatud ametlikule e-posti aadressile. Palume vajadusel edastada info asjasse puutuvatele isikutele teadmiseks.

Lugupeetud ettevõtja,

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teavitab, et alates 06.09.2025 jõustus majandus- ja taristuministri 02.02.2016. a määruse nr 10 „Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise kord“ (edaspidi määrus nr 10) muudetud redaktsioon.

Määruse nr 10 uue redaktsiooniga tõsteti 1. ja 2. kategooria tuleohtlike veeldatud gaaside (k.a veeldatud naftagaas) ja maagaasi (olenemata selle olekust) C-kategooria ohtliku ettevõtte alammäära 5 tonni pealt 10 tonni peale. Alammäära muutmine laieneb ka vääristatud biogaasi käitlemisele. Vääristatud biogaas on vastavalt puhastatud biogaasile kohaldatavatele standarditele töödeldud biogaas, millega on tagatud maagaasile vastav kvaliteet, k.a metaani sisaldus, ning selle hapnikusisaldus ei ületa 1%.

Oluline! TTJA juhib ettevõtjate tähelepanu, et edaspidi tuleb vedelgaasi (LPG) mahukoguse teisendamisel massiühikutesse kasutada LPG tihedusena 542 kg/m³ (15 °C juures). See vastab propaani/butaani segu suhtele 50% / 50%. Üldiselt jääb Eestis kasutusel olevas LPG-s propaani sisaldus vahemikku 50% kuni 100%. Kui veeldatud propaani tihedus 15 °C juures on 510 kg/m³, siis see tähendab, et LPG tihedus jääb vahemikku 510 kg/m³ kuni 542 kg/m³. Käideldava ohtliku kemikaali koguse arvestamisel tuleb lähtuda suurimast tihedusest, sest sealäbi on potentsiaalse õnnetuse korral arvesse võetud suurim LPG kogus ehk halvim võimalik olukord. Vähesel määral võib LPG sisaldada ka teisi komponente, kuid nende osatähtsus ei avalda LPG tihedusele arvestatavat mõju, seetõttu käsitletakse LPG-na propaani ja butaani segu.

Pärast kaalumist leiab TTJA, et LPG tiheduse 542 kg/m³ kasutamine annab tõesema ettekujutuse LPG tegelikust tihedusest, kuigi see oleneb vedelgaasi temperatuurist (*võrreldes varasema aktsepteeritud LPG tihedusega 500 kg/m³*). Näiteks, kui kasutada LPG tihedusena, mis koosneb 50% / 50% vahekorras propaanist ja butaanist, 500 kg/m³, tähendaks see, et LPG temperatuur peaks olema ca 49 °C. See aga ei ole tavakäitlemistingimustel usutav olukord. Lisaks esitab Eesti Gaasiliit oma veebilehel vedelgaasi omaduste all propaani/butaani segu 50% / 50% tiheduseks 542 kg/m³, mis viitab asjaolule, et selle tiheduse kasutamine on gaasivaldkonna ettevõtete poolt aktsepteeritav.

Mida peab tegema, kui eelnev info minu ettevõtet ei puuduta?

Võtate edastatud info teadmiseks ning oskate vajadusel edaspidi selle asjaoluga käitise ohtlikkuse kategooria määramisel arvestada.

Mida peab tegema, kui eelnev info puudutab minu ettevõtete käitiste tegevust?

TTJA vaatab 4 nädala jooksul (s.o hiljemalt 06. oktoobriks 2025) üle kõikide C-kategooria ohtlike ettevõtete teabelehed ning selgitab välja, kas alammäära tõstmisest tulenevalt on Teie ettevõtte käitis jätkuvalt C-kategooria ohtlik ettevõtte, kellel lasub kemikaaliseaduse kohase käitamisloa omamise kohustus või mitte. Hindamisel kasutab TTJA LPG tihedusena väärtust 542 kg/m³.

Kui selgub, et LPG tihedusega 542 kg/m³ jääb Teie ettevõtte käitis C-kategooria ohtlikuks ettevõtteks, kuid teabelehel esitatud LPG koguse arvutamiseks on kasutatud teistsugust LPG tihedust, mistõttu peab parandama LPG kogust, siis palub TTJA Teil parandada kemikaaliseaduse kohaseid dokumente.

Kui selgub asjaolu, et mõni Teie ettevõtte käitistest ei klassifitseeru teabelehel esitatud käideldavate ohtlike kemikaalide maksimaalsete koguste põhjal enam C-kategooria ohtlikuks ettevõtteks, koostab TTJA kemikaaliseaduse kohase käitamisloa kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu ning edastab selle Teile hiljemalt 06. oktoobril arvamuse andmiseks. Kui käitamisloa kehtima jätmiseks puuduvad objektiivsed põhjused, tunnistab TTJA vastavad käitamisload kehtetuks.

Kui Teie ettevõtte käitise osas on TTJA-s menetluses käitamisloa taotlus, kuid alammäära tõstmisest tulenevalt ei ole enam tegemist C-kategooria ohtliku ettevõttega, lõpetab TTJA käitamisloa menetluse ning teavitab Teid sellest asjaolust.


Mis saab siis, kui selgub, et minu ettevõtte käitis ei ole enam C-kategooria ohtlik ettevõtte, kuid minu ettevõttel ei ole kemikaaliseaduse kohast käitamisluba ja ma tegutsen Keskkonnaameti antud keskkonnakompleksloa kohaselt?

Kui selgub asjaolu, et Teie ettevõtte käitis ei ole enam C-kategooria ohtlik ettevõtte, kuid tegutsemise aluseks on Keskkonnaameti antud keskkonnakompleksluba, siis teavitab TTJA Teie ettevõtet ja Keskkonnaameti vajadusest algatada keskkonnakompleksloa muutmine. Tulenevalt muutunud õigusaktist, algatab kompleksloa muutmise Keskkonnaamet, mille raames määratakse ettevõtte ohukategooriaks „pole ohtlik“.

Mis saab siis, kui minu ettevõtte käitis ei ole enam klassifitseeritud C-kategooria ohtlikuks ettevõtteks?

Kui Teie ettevõtte käitis ei ole enam C-kategooria ohtlik ettevõtte, ei kohaldu sellele käitisele kemikaaliseaduse 3. peatükiga sätestatud nõuded ja kohustused ohtliku ettevõtte suhtes.

Lugupidamisega



Ardi Link
tehnikaosakonna
peaspetsialist
+372 667 2027 |
ardi.link@ttja.ee
www.ttja.ee | Tarbijakaitse ja
Tehnilise Järelevalve Amet
Endla tn 10A, 10122 Tallinn