

- MÄRKUSED:**
1. Pindamine 2xE vastavalt PINDAMISJUHEND, TRANSPORDIAMET 2023
  2. Kruuskatte ja peenarde kindlustuse purustatud kruusa granulomeetria vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" 2024. a redaktsiooni lisale 10.
  3. Purustatud kruusa materjali nõuded vastavalt Tee ehitamise kvaliteedi nõuded § 15.Kruusatee katte ehitamine.
  4. Freespurust katte ehitusel tuleb järgida Maanteeameti Kergkatete ehitamise juhist 2007-10 (vt MA peadirektori käskkirja 16.09.2010.a. nr 270).
  5. Ristlõige A-A on joonisel 3.
  6. Sõiduraja serva teekattemärgis 921a tuleb ristmiku ulatuses taastada ca 20 m pikkuselt.
  7. Normid §24 (4): "Tee lõikumisel kinnistule juurdepääsu teega, võib olenemata liikluskorraldusest lähtuda peatumiskohustusega ristmikule esitatud nähtavuse nõuetest." Normide Lisa 2 jooniselt 8 ja Lisa 1 tabelist 18 saame seega LN1 (liituv tee nähtavuskaugus) nõutavaks väärtuseks 3,0 m ja LN2 (riigitee nähtavuskaugus) 120 m.

