



**Tingimärgid asendiplaani:**

The diagram illustrates the symbols used in the replacement plan. It includes a legend with the following items:

- Proj. keskpinge kaabliarvast kaablikaabliasetorus**: Represented by a red line with the number 1602.
- Proj. kaabliarvast kinnisel meetodil**: Represented by a green line with the number 1602.
- Proj. puuristikasveik**: Represented by a grey rectangle.
- Proj. jätkumuhv**: Represented by a red line with a blue arrow pointing to it.
- Dem. õhulin**: Represented by a yellow hatched area.
- Ehitusjalgedele taastamine ~13+12\*26=51m<sup>2</sup>**: Represented by a blue line with a red arrow pointing to it.
- Katastriruu piir**: Represented by a red line with a red arrow pointing to it.

**Märkus:**

- Ennefi Connect OÜ projektiteerimisulane nne II1761.
- Kaable ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivast normdokumendist sätestatut.
- Ja viimastest ettevalmistatud nõuetele vastavalt. Nõuetele vastavalt ei ole seadustatud.
- Enne ehitustööde algust kinnistuse ja kllbi asukoht looduses maa märgida.
- Ristumised kommunikatsioonidega vt. seadustikuriti ja ristumistajajoonist.
- Kõik trassid, kllbid nne maanduskohtu asukoht on kooskõlastatud maaomanikaga.
- Parast kaevetööd taastada endine olukord nne korrapärast ehitustööd.
- Pinnase tüüpsel arvestada hilisemat vajadust, tagastatavast pinnas ühendada.
- Lahemel kui 20 m ristumiskohast teiste trassidega teostada kaevetööd katkestada.
- Auaplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist auaplaani (töö nr 33899, 09.08.2022)

**Märkus:** koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis  
 plaanilne kaudne digitaalsed katastriruuaste plaadid saadud Maa-ametiist 21.12.2021 kllbi PIIR eistatud  
 piirjoonte asukoht on informatsioonil.