



Välissein VS1
Välisviimistlus
Bauroc Ecotherm 500
Siseviimistlus
U-arv: 0.14 W/(m² K)

Sisesein SS1
Siseviimistlus
Bauroc Classic 150
Siseviimistlus

Põrand P1
Põranda viimistlus
R/B plaat 100 mm
Armeeritud kile

Sisesein SS2
Siseviimistlus
Bauroc Classic 250
Siseviimistlus

EPS soojustus 300 mm
Tihendatud killustiku alus 300 mm
Tuhendatud pinnas
U-arv: 0.12 W/(m² K)

Parapeti sein PS1
Viimistlus: Krohvi
Aquapaneel 12 mm
Välisviimistluse roov 28x95 mm, immutatud
Tuuletõkke plaat: kipsplaat 9 mm
Puitkarkass: C24, puit 4.5x120 mm
Niiskuskindel puitkuduplaat 10 mm
SBS bituumen kate

Põrand P2

Põranda viimistlus
R/B plaat 200 mm

Armeeritud kile
EPS soojustus 200 mm
Tihendatud killustiku alus 300 mm
Tuhendatud pinnas
U-arv: 0.17 W/(m² K)

Katuslagi KL1

Ogapilaat ferm
Puistevil 600 mm
Aurutõkke membraan
Paigaldusroov 4.5x4.5 mm c/c 400 mm
Kipsplaat: standard plaat 2x 12.5 mm
U-arv: 0.08 W/(m² K)

Katuslagi KL3

Ogapilaat ferm
Tuuletõkke membraan
Paigaldusroov 21x4.5 mm c/c 600 mm
Tuulekasti laud 21x9.5, samm 100 mm

Katusekate KT1

SBS bituumen rullmaterjal
Niispuiskindel PLP plaat 22 mm
Kiilud kalle tagamiseks min kõrgus 4.5 mm
Hingav katuse aluskate
Katuse konstruktsioon (KL#)

L õ i g e L 2			M 1:100
Omanik	Marestone Building OY	27.09.2025	Üksikelamu ehitusprojekt
Koostas	Mika Petri Vehmanen		Sinilille Kolu küla Kose vald
			Harjumaa
			Töö nr. 3-2025