SIGNAAL	AS Signaal TM Liimi 3, Tallinn 10621 Tel 656 3532 signaal@signaal.ee ELK000009, EEP002572		Joonis	Ajutise liikluskorralduse joonis - tööde teostamise piirkonna tähistus	
			Projekt	Riigitee 21173 Aste - Haamse km 0,052-2,601 kruuskattega teelõigu säilitusremont	
Projekteerija	T.Tepandi		Asukoht	T21173 Aste - Haamse km 0,052-2,601	
Projekteerija	K.Skljarova	Tel 5326 8672			
Assistent	K.Sirel		Tellija	Valicecar OÜ; Ninavärava, Atla küla, Saaremaa vald, Saaremaa 93322; tel 5288718	
Kuupäev	18.09.2025	Mõõtkava	Töö nr	15629	Staadium: Tööprojekt; Joonise nr [nr-leht(lehti)]: TL-1-1(1)

Tingmärgid:

158 — Projekteeritud ajutine liiklusmärk

221 — Olemasolev statsionaarne liiklusmärk

Tööde teostamise piirkond

Märkused:

1. Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis Transpordiametis.
2. Lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele" ja Riigiteede ajutise liikluskorralduse juhendist.
3. Töötsooni tähistamiseks kasutatakse tüüplahendusi või täiendavalt koostatud töötsooni tähistamise jooniseid.
4. Statsionaarsed liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu ajutise liikluskorraldusega tühistada skeemi kehtimise ajal täielikult või osaliselt.
5. Liiklusmärkide 595a ja 595b kujundused on töö seletuskirjas.

Töötsooni tähistamiseks kasutada tüüplahendusi 15630

KOOSKÕLASTATUD
Transpordiamet, Teehoiuteenistus, Lääne osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus
Marika Koppel - Hiiumaa/Saaremaa liikluskorraldaja 19.09.2025
Tingimused:
1. Ajutise liikluskorralduse projekt on kooskõlastatud eeldusel, et projekteerija on projekti koostamisel arvestanud kehtivate normidega, tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, teenindavate sõidukite näitajatega, olemasoleva liikluskorralduse ja liiklussagedusega. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele" nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus" MA 2018-009.
2. Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon ja teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märguriietust.
3. Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
4. Ajutised märgid pannakse vähemalt 0,6 m kõrgusele sõidutee pinnast. Kauemaks kui 30 päevaks pandavad märgid peavad olema paigaldatud kohtkindlalt tee kõrvale 1,5-2,0 m kõrgusele.
5. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.

Fail: S:\Joonised projektid\Ajutine liikluskorraldus\DWG skeemid\2025\15629_TP_TL-1_T21173_Aste_-_Haamse_km0,052-2,601.dwg