

VABARIIGI VALITSUS
MÄÄRUS

**Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. aasta
määruse nr 78 „Nõuded kiirusmõõтури ja
kiirusmõõtesüsteemi mõõteprotseduurile
ning mõõtetulemuste töötlemisele“
muutmine**

Määrus kehtestatakse liikluseaduse § 199 lõike 1⁵ alusel.

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. aasta määruses nr 78 „Nõuded kiirusmõõтури ja kiirusmõõtesüsteemi mõõteprotseduurile ning mõõtetulemuste töötlemisele“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse liikluseaduse § 199 lõigete 1⁵ ja 7 alusel.“

2) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 3¹ järgmises sõnastuses:

„(3¹) Teisaldatava kiirusmõõtesüsteemi paigaldamisel märgib paigaldaja protokollis lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmetele automaatkontrolli osutusmärgi asukoha koordinaadid või aadressi.“

3) määrust täiendatakse §-ga 14¹ järgmises sõnastuses:

„§ 14¹. Automaatkontrolli osutusmärgi paigaldamise nõuded

(1) Automaatkontrolli osutusmärgi 559a mõõtmed peavad olema vähemalt 60×120 cm ning automaatkontrolli osutusmärgi 559b mõõtmed vähemalt 60×60 cm. Osutusmärgi nurgad peavad olema ümardatud nurkadega. Osutusmärk ning sellel esitatud teave peab olema nähtav ja loetav nii päevavalguses kui ka pimedal ajal.

(2) Automaatkontrolli osutusmärgi paigaldab teisaldatava kiirusmõõtesüsteemi paigaldaja.

(3) Automaatkontrolli osutusmärk tuleb paigaldada viisil, mis tagab selle püsivuse paigaldatud asukohas kogu liiklusjärelvalve teostamise ajal ning ei ohusta liiklust ega takista liiklejaid. Automaatkontrolli osutusmärk paigaldatakse üldjuhul sõidusuuna suhtes tee paremale poole. Parema nähtavuse tagamiseks võib märgi paigaldada tee vasakule poole, sealhulgas eraldusribale või ohutussaarele.

(4) Liiklusseaduse § 199 lõikes 1³ sätestatud vahemaa määramisel mõõdetakse kiirusmõõtesüsteemi asukoha ja automaatkontrolli osutusmärgi paigalduskoha vaheline kaugus mööda sõidutee trajektoori sõidusuunas. Kauguse määramiseks võib kasutada GPS-seadet või kaardirakendust.

(5) Automaatkontrolli osutusmärgi alumine serv peab paiknema vähemalt 15 cm kõrgusel teekattest. Osutusmärki ei tohi paigaldada kohta, kus statsionaarselt paigaldatud rajatised varjavad automaatkontrolli osutusmärki täielikult või olulises ulatuses.

(6) Automaatkontrolli osutusmärgi paigaldamisel ei kohaldata Eesti standardis EVS 613 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“ nõudeid ulatuses, milles need erinevad liiklusseaduse § 199 lõikes 1³ või käesolevas määruses sätestatud nõuetest.

(7) Automaatkontrolli osutusmärki ei pea paigaldama, kui teisaldatava kiirusmõõtesüsteemi kasutamise eest hoiatab nõuetekohaselt paigaldatud statsionaarne automaatkontrolli osutusmärk.“.

Kristen Michal
Peaminister

Igor Taro
Siseminister

Keit Kasemets
Riigisekretär