



Taastatavad katted:

-  Taastatav sõidutee 2-kihiline asfaltbetoonkate (ca 31 m²)
-  Taastatav sõidutee ülekate (ca 71 m²)

MÄRKUSED:

- Projekteeritud sõidutee asfalkate viia sujuvalt kokku olemasolevaga.
- Jälgida olemasoleva taastatava katete piki- ja põikkalded. Sõidutee põikkalle on üldjuhul 2,5%.
- Tööde käigus kahjustatud kattemärgistus tuleb taastada endises mahus.
- Kui kaevetööde käigus kahjustatakse suuremat ala kui projektis näidatud, tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.
- Vuukide ehitamisel juhinduda "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis" punktidest 2.4.19 ja 2.4.20
- Geodeetiline aluplaan on koostatud Tinter-Projekt OÜ poolt märtsis 2026 töö nr 07-26-GEO. Koordinaadid L-EST süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

<div>Tinter-Projekt OÜ</div> <div>Turu tn 34 51004, Tartu</div> <div>Tel. 7 475 333 info@tinterprojekt.ee</div>			<div>Töö nimetus:</div> <div>Riigitee 73 Tõrva-Pikasilla tee km 0,095 Sõidutee katendi taastamine</div>				<div>TINTER- TP PROJEKT</div>	
			<div>Töö Tellija:</div> <div>Transpordiamet</div>					
			<div>Joonise nimetus:</div> <div>Asendiplaan</div>					
Amet:	Nimi:	Allkiri:	<div>Kuupäev:</div> <div>04.05.2026</div>		<div>Joonise number:</div> <div>1</div>	<div>Stadium:</div> <div>TP</div>	<div>Mõõtkava:</div> <div>1:500</div>	<div>Töö nr:</div> <div>10-26-TP</div>
Projekteerija:	Meelis Kleinson							