


Märkused:

- 1) Asfaldikihtide nõuded tuleb valida Maanteeamet kehtivast Kõltsikate katendikihtide ehitamise juhiseist või kehtivast MKM te ehitamise kvaliteedinõuete määrusest vastavalt liikussagedusele.
- 2) Kõltsikate nõuded tuleb valida Maanteeameti kehtivast Kõltsikate katendikihtide ehitamise juhiseist või kehtivast MKM te ehitamise kvaliteedinõuete määrusest vastavalt liikussagedusele.
- 3) Liiv või kruusilise aluse drenruul minimaalselt 1 m kõõp EVS 901-20 järgesit;
- 4) Põhjendatult võib väikseste mahtude korral ligimaanteeid jn teede materjalide nõudeid projektis ühistada (väikesed mahasõidud vms).



TÄS KÕRVALD		PÕHIPROJEKT	
Riigitee 11245 Kiisa-Kohila kl 4.0 istmiskukoha ehitusprojekt		Projektklient	06.02.2022
VIRGMAN OÜ		Caesar Värsk	
Kaardi Lävivõla Haapsalu linn 60416 reg.kood 11984305 e-koht: e-koht.eesti	Allica-Kõue Vilvere küla Kohila valla 317010010322	Kontrolli (Kutse 19002)	06.02.2022
		Riin Kasper	
		Mõõtmine	1:500
AENDRII AAN JA OÜ			