

686-märke
pole vaja

Paigaldada
10 m
kaugusel

158



□ □ □ □ □

Ohutustsooni mõõdud:

Pikivahe - min 5 m

Külgvahe - min 0,5m

TINGIMUSED:

1. Liikluse korraldamisel objektil juhitudumäärusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutinelikluskorraldus“ MA 2018-009.

2. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liiklusekorraldamisel kasutada

2. suurusgrupiliiklusmärke.

3. Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.

4. Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olemasisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav jaigas suunas nähtav kollane vilkur või vilkuritekombinatsioon.

5. Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkidasõidukeid ja mehhanisme ega ladustadamaterjale.

6. Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus.

7. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, ollakehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik.

8. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist
võlliikluskorralduse muutmist teavitada
liiklusjuhtimiskeskust e-post
tmc@transpordiamet.ee või Transpordiametit
Tark Tee liikluspiirangute
iseteeninduskeskonnas, millele pääseb
ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.

9. Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised
eiasenda teel ja teemaal töötamise luba

10. Töövälisel ajal vabastada sõidurada

ja eemaldadapiiranqud

HOTTEST

HOT EST OÜ
Registrikood 16936287
MTR nr. ELK000180

KOOSTAS: Vladislav Krõmski

Objekt: T91 Narva - Narva-Jõesuu -
Hiiemetsa tee km. 24,730

Joonise nimetus:

Ajutine liikluskoraldus teepeenral

Tellija: OÜ Tego Remont

LEHT

1

LEHTI

1