

 K-PROJEKT	K-Projekt AS Ahtri tn 6a Tallinn 10151 tel 626 4100 kprojekt@kprojekt.ee	Projekti nimetus:	Kanama-Rahula jalgratta- ja jalgte				
		Aadress:	Saku Küla, Saku Vald, Harju maakond				
Projekti juht:	H. Kont	Dokumendi nimi:	Põhimaterjalide loetelu				
Koostaja: Vastutav spetsialist:	A. Koppel K. Logvinjuk	Töö nr:	24119	Stadium:	Põhiprojekt	Dokumendi tähis:	ELT-8-01
Jrk nr	Materjali nimetus	Tüüp, mark	Tehnil. andmed	Ühik	Hulk		Märkused
					SAKU valla mahud	TRAM mahud	
	VÄLISVALGUSTUS						
	Kaablid						
1	Kaabel alumiiniumsoontega, plastisolatsiooniga, 1kV	AXPK	4G25	m	3		
2	Kaabel alumiiniumsoontega, plastisolatsiooniga, 1kV	ARLC	4x25AL+2.5CU	m	860	170	
3	Kaabel vasksoontega, plastisolatsiooniga, 1kV	XPK	3G1.5	m	10		Fotoanduri ühendus
4	Kaablikaitse plasttoru	Tugevus 750N	Ø 75mm	m	795	155	
5	Kaablikaitse plasttoru	Tugevus 1250N	Ø 110mm	m	26	9	
6	Elektrikaabli hoiaustlint			m	795	155	
7	Liiv			m ³	160	30	
8	Otsamuhv AL-soontega kaablile		Ristl. kuni 4x25mm ²	tk	40	8	
9	Elektrivarustuse liitumiskilp		400V, 3x16A	tk	1		Paigaldab Elektrilevi OÜ, lahendatakse eraldi projektiga
	Mastid ja tarvikud						
1	Tsingitud kooniline metallmast pargivalgustile vundamendiga RBJ-4B	A106S Tehomet	H=6m	tk	19	2	

Jrk					Hulk		
2	Hargnemisklemmide komplekt	KE 10.504	4kl., kaablile AL-25mm ²	tk	19	2	Paigaldada masti soklisse
3	Kaitsmepesa komplekt	SVV 1.06	400V, 25/6A	tk	19	2	
4	Maandusseadme vertikaalelektroodi komplekt FS 3x 1.0m	FS ABB		tk	4	2	Maanduskontuur
5	Maandusjuhe Cu 25 mm ²			m	20	10	
6	Käivitusvoolu piiraja	Mean Well ICL- 1 6R/ 1 6L	In=16A, T -30~+70°C	tk	3		Paigaldada lülituskilbi VVK1 seadmesse
7	Lülituskilp VVK1, kere polümeerne plast, komplektis vundamendiga		IP44, In=25A	tk	1		Kilp paigaldada sokliga pinnasesse. Kilpi paigaldada kaughaldus süsteemi Lumofleks, Martem AS valgustuse juhtimiskontroller
	Valgustid						
1	LED välisvalgusti komplektis liigpingepiirikuga 10kV, Zhaga pistikupesaga ja DiiA standardiseeritud toiteploki alalisvoolu sekundaarväljundiga 24V	VIZULO MICRO MARTIN 55301905 MRU 010 730 L22 AA008 CJN ZG2	3000K, 1208 lm, 10W, 230V, IP66, IK08	tk	19	2	Valgusti komplekteerida kummikaabliga H07RN-F 3x2.5, Lk=6m