

RMK VAHELAOPLATSI LOOMISE, TÄHISTAMISE JA KORISTAMISE JUHEND

1. Üldsätted

- 1.1. Käesoleva juhendi eesmärk on sätestada reeglid vahelaoplatsi loomisel, tähistamisel ja koristamisel.
- 1.2. Vahelaoplatz tuleb paigutada ja tähistada viisil, et vahelaoplatsi keskkoha koordinaatide alusel vahelaoplatsi sõitev veokijuht märkaks kogu laoplatsil paiknevat puitu ning leiaks vajaliku puidu mõistliku ajaga.
- 1.3. Iga tööjuht peab enda poolt korraldatud tööde järgselt vahelaoplatsi koristama ulatuses, mis võimaldab järgneval tööjuhil edukalt oma töid korraldada.
- 1.4. Vahelao nimi peab olema lühike ja informatiivne.
- 1.5. Käesolevas juhendis kasutatavad mõisted on toodud „[Riigimetsa Majandamise Keskuse regioonide puidu laoarvestuse juhendis](#)“

2. Vahelaoplatsi ja puiduterminali loomine

- 2.1. Metsamajanduse tegevusvaldkonnas loob vahelaod praaker.
- 2.2. Looduskasutuse tegevusvaldkonnas loob vahelaod looduskaitse tööjuht.
- 2.3. Puiduterminalid loob tarnejuht.
- 2.4. Vahelaoplatsi keskkoha koordinaadid määratakse vahelao loomisel PTL-s.
- 2.5. Vahelaoplatz võib asuda PTL-s määratud koordinaatidest (vahelaoplatsi keskkohast) samal sirgel kuni 500 m kummalegi poole. Erandjuhul, kui vahelaoplatz jätkub vahetult peale tee pööret, nt kvartali sihi nurgal (joonisel sinised ja rohelised vahelaoplatid võivad olla ühed vahelaod, pruunid vahelaoplatid peavad olema erinevad vahelaod).



- 2.6. Vahelao nimi määratakse PTL-s. Raielangiga seotud vahelao nimi peab algama lähima kvartali numbriga (nt OO032).
- 2.7. Raielangiga mitte seotud vahelao loomisel tuleb vahelao nimeks märkida asukohta iseloomustav nimi (nt lähim kvartal, metsakuivendussüsteemi nimi, metsatee nimi vmt) ning märkida PTL-s alusdokument ja selle kirjeldus (nt müügilepingu number, metsateatise number, planeeringu nimi vmt).

- 2.8. Tüveste ja raidmete vahelao nimi peab algama PTL-s tähisega HP- (hakkpuit).
- 2.9. Vahelaod, milles ladustatakse kuivendussüsteemide või metsateede ehitamise, rekonstrueerimise või uuendamise käigus varutud puitu, peavad algama PTL-s tähisega MP- (maaparandus).
- 2.10. Puiduterminalide korral peab vahelao nimi algama RMK ja kliendi või asukoha nimega (nt RMK UPM, RMK Narva).
- 2.11. Juhul, kui samalt raielangilt veetakse kokku puitu mitmesse vahelaoplatsi, peab neil olema erinev nimi.
- 2.12. Enne kokkuveo alustamist korraldab vastutav tööjuht vahelaoplatsi ettevalmistamise ja varumisjuht korraldab kooskõlastuste hankimise. Vajadusel raiutakse ja kõrvaldatakse vahelaoplatsi alla jääv võsa, korraldatakse täitematerjali vedu ja rajatakse mahasõidud, tagasipööramiskohad jne.
- 2.13. Samasse vahelaoplatsi võib kokku vedada erinevate raieliikide puitu.
- 2.14. Veos staatusega vahelattu ei tohi vedada erinevatel raieperioodidel (talvine, suvine, sügisene) ja erineva rikenemisajaga varutud puitu.
- 2.15. Eelmisel raieperioodil raiutud puit tuleb uuel raieperioodil kokku vedada uude vahelattu, millel on vanast vahelaost erinev nimi. Vanas vahelaos tuleb teha analüütiku poolt inventuur.
- 2.16. Raieobjektipõhise hinnaga varutud puit tuleb ladustada teistest eraldi vahelattu (metsaparandusobjektid, liinitrassid, teetrassid, Maa-ameti rendile antud maadelt võsa raie jne).
- 2.17. FSC ja PEFC sertifitseeritud puit ladustatakse eraldi vaheladudesse või puiduterminalidesse.
- 2.18. Sertifitseerimata puit ladustatakse FSC või PEFC sertifitseeritud puidust eraldi vaheladudesse või puiduterminalidesse.
- 2.19. Üheaegselt ei tohi olla avatud rohkem kui üks sama nimega vaheladu.

3. Vahelaoplatsi ja sordi tähistamine

- 3.1. Vahelaoplatsi tähistamiseks loetakse vahelao nime kirjutamist või sildi lisamist vahelaoplatsis olevale virnale.
- 3.2. Vahelao nimi tuleb virnale tähistada selgelt ja arusaadavalt.
- 3.3. Tüveste ja raidmete virnadele tuleb lisaks vahelao nimele juurde kirjutada „RMK“.
- 3.4. Peale vahelao nime, tuleb virnadele peale kirjutada ka sordi kood, mis tagab sordi eristamise. Virn, mille kogus ületab ühe hariliku puiduveoki koguse, tuleb sordi kood virnale kirjutada mitmesse kohta.
- 3.5. Kõik virnad peavad olema tähistatud vahelao nime ja sordi koodiga igal ajahetkel alates esimese koguse jõudmisest vahelaoplatsi kuni kogu puidu väljaveoni vahelaoplatsilt.
- 3.6. Vahelaos vastutab tähistamise eest praaker või looduskaitse tööjuht.
- 3.7. Juhul, kui vaheladu antakse üle hakkpuidu vahelaoks, siis tähistamise eest vastutab lao looja.

4. Tööd vahelaoplatsil

- 4.1. Vahelaoplatsi looja on kohustatud hindama raie- ja kokkuveotöödega kaasneva võimaliku ohu tekkimist kõrvalseisvatele isikutele ning ohutuse tagamiseks paigutama teedele ja sihtidele (asulas sees ka radadele, kui on oht, et inimesed võivad sattuda raielangile) hoitavad märgid „RMK raietööd“.
- 4.2. Avalikult kasutataval teel (riigiteel, kohalikul teel ja avalikuks kasutamiseks määratud erateedel) puidu laadimistöid tehes peavad olema paigaldatud vähemalt märgid „RMK

raietööd“ ja liiklusmärk nr 158 „Teetööd“ või tee valdaja nõudmisel ajutise liikluskorralduse märgid.

- 4.3. Laadimisel peab veokijuht ja hakkurijuht teekatte kahjustuse vältimiseks paigutama vajadusel tugikäppade alla lisaplaadid.
- 4.4. Peale koorma laadimist peab veokijuht ja hakkurijuht tee koristama laadimise käigus teele sattunud okstest, nottidest ja koorepurust.
- 4.5. Teiste omanike või valdajate tee äärde loodud vahelaoplatidel tuleb käituda vastavalt olemasolevates kooskõlastustes kokkulepitule.
- 4.6. Väljaveoks mittesobiv puit tuleb paigutada tee servast vähemalt 3 m kaugusele. Juhul kui tee servas on kraav, tuleb väljaveoks mittesobivad notid asetada teisele poole kraavi.

5. Vahelaoplatsi koristamine

- 5.1. Iga tööjuht korraldab vahelaoplatsi koristamise igas tööetapis ja annab järgmisele tööjuhile üle korrastatud ja koristatud vahelaoplatsi. Juhul, kui kokkuvedu ja väljavedu toimuvad samaaegselt, vastutab vahelaoplatsi koristamise eest praaker või looduskaitse tööjuht.
- 5.2. Peale vahelaoplatsi kasutamise lõpetamist tuleb vahelaoplat koristada 3 m ulatuses tee servast (võimalik peab olema hilisem teeääre niitmine teehooldusel), juhul kui tee servas on kraav, tuleb koristada ka kraavi nõlvad ja põhi.
- 5.3. Koristada tuleb üle ühe meetri pikkused oksad ja notid, mille tüükapoolne diameeter on suurem kui 5 cm.
- 5.4. Vahelaoplatsiga piirnevast kraavist tuleb kõrvaldada veevoolu takistavad notid, oksad jms.
- 5.5. Vahelaoplatsile on lubatud jätta koore jms puru ulatuses, mis ei sega teeäärte niitmist.
- 5.6. Kui kokkuveoks on kasutatud teed, peab praaker või looduskaitse tööjuht korraldama vahelaoplatsi osas tee korrastamise ehk seisundi taastamise (taastama teekatte, tasandama roopad, kõrvaldama teele veetud pinnase jne).
- 5.7. Vahelaoplatsiga piirnev ja laadimiseks kasutatav tee tuleb puhastada kokkuveo käigus sinna sattunud okstest, nottidest, mudast jmt tee olukorda oluliselt halvendavast materjalist hiljemalt kokkuveo lõppemisel.
- 5.8. Lõpetatud vahelaoplatid ja nendega piirnevad alad tuleb koristada iga aasta 30. juuniks (enne teeäärte niitmise perioodi algust).