

pos. nr.	krundi planeeritud suurus (m²)	hoonete ehitisealune pind maapealne (m²)	suurim hoonete arv krundil (tk)	suurim korruselisus	hoone kõrgus maapinnast (m) *	maa sihtotstarve ja osakaalu % (DP liikide kaupa)	maa sihtotstarve ja osakaalu % (KÜ liikide kaupa)	maapealne suletud brutopind (m²)	täisehituse protsent	parkimiskohtade arv normatiivne / kavandatud	
1	18374	7350	1	3	14/18	ÄV ja/või TL ja/või TT 0-100	Ä ja/või T 0-100	14500	40%	83	83
2	19717	7890	1	3	14/18	ÄV ja/või TL ja/või TT 0-100	Ä ja/või T 0-100	15500	40%	89	89
3	288	-	-	-	-	LT100	L100	-	-	-	-
	38379	15240						30000	40%	172	172

* - maksimaalne kõrgus 18m on lubatud osaliselt tehnoloogilise vajadusest tulenevalt mis kaalutakse ja otsustatakse iga hoone ehitusprojekti käigus.

pos. nr.	krundi planeeritud sihtotstarve (kü liik)	krundi planeeritud suurus m²	ajutise krundi pos nr	moodustatakse kinnistustest (nr) m²	liidetavate, lahutatavate osade suurused m²	osade senine sihtotstarve (kü liik)
1	Ä ja/või T 0-100	18374	1a	Metsaääre (71801:003:1021, suurus 31222 m²)	5692	M100
			1b	Saviaugu (71801:003:1040, suurus 31684 m²)	12682	M100
2	Ä ja/või T 0-100	19717	2a	Saviaugu (71801:003:1040, suurus 31684 m²)	18712	M100
			2b	Küünimäe (71801:003:1030, suurus 49013 m²)	1005	M100
3	L100	288	-	Saviaugu (71801:003:1040, suurus 31684 m²)	288	M100
	KOKKU	38379		KOKKU	38379	

pos. nr.	ehitise otsustave	parkimis-normatiiv*	normatiivne parkimiskohtade vajadus	normatiivne parkimiskohtade arv	planeeritud parkimiskohtade maapeal	planeeritud parkimiskohtade hoones	planeeritud parkimiskohtade arv kokku
1	ärihoone ja/või tootmishoone	1/175	14500/175	83	78	5	83
2	ärihoone ja/või tootmishoone	1/175	15500/175	89	78	11	89
KOKKU				172	156	16	172

