

Tehniline kirjeldus

Läbipääsukontrollisüsteemi kaardid

1. NÕUDED TOOTELE

Toodete valmistamiseks kasutatavad materjalid peavad vastama järgmistele nõuetele või olema nendega samaväärsed:

- 1.1. Kaardi mõõdud peavad vastama ISO/IEC 7810 ID-1 nõuetele.
- 1.2. Kaardi värv peab olema valge. Kaardi tagakülje alaosa on tasapinnaliselt trükitud kaardi number. Trükitud number peab olema sama, mis sisestatakse läbipääsusüsteemi.
- 1.3. Kaart peab olema firmakoodiga ning kasutatav tellija läbipääsusüsteemides.
- 1.4. Kaart peab võimaldama mõlemale poolele termoprinteriga servast-servani värvitrükki.
- 1.5. Kaardi identifitseerimistehnoloogiad määrab tellija raamlepingu alusel tehtava tellimusega, kusjuures valik teostatakse alltoodud tehnoloogiate hulgast:
 - 1.5.1. HID iClass, 2 kB (HID 2100HPGGMN või seda asendav uuem versioon; SIO & Std iCLASS payload-id; kodeering - HID Corporate 1000).

2. TARNETINGIMUSED

Tooted tarnitakse tellija objektile (Eesti piires). Tellimusest arvates ei tohi toodete tarneaeg olla pikem kui 30 kalendripäeva, kui ei ole kokku lepitud teisiti.