



Soojustatud luuk	PE	AI	AISI304
Sisestorustik	DN =		mm
Väljavoolu toru sügavus maapinnast	H1 =		mm
Sissevoolu toru sügavus maapinnast	H2 =		mm
Sissevoolu toru läbimõõt	D2 =		mm
Sissevoolu toru kaugus pumpla põhjast	H3 =		mm
Sissevoolu toru nurk (mõõdetakse väljavoolust päripäeva)	α =		°
Elektrikilbi nurk (mõõdetakse väljavoolust päripäeva)	β =		°
Pumba mark			

Pos.	Nimetus	Materjal	Mõõdud
1	Elektrikilp IWS	Teras	300x800x1000
2	Soojustatud luuk	PE / AI / AISI304	905x1300
3	Käsipuu, teleskoopne	AISI316	220x925
4	Tuulutustoru, vandalismikindel	PE	D110
5	Elektrikilbi alus	PE100	300x800
6	Soojustatud teenindusava	PE	755x1185
7	Redel, libisemiskindlate astmetega	AISI316	300x345
8	Tõstekett, teenindusplatvormile	AISI316	3 mm
9	Korpus	PE100	ID1600, SN4
10	Nivooanduri toru	PE100	D110 SDR33
11	Väljavoolutoru D1	PE100	D75 ... D110 SDR17
12	Survetoru kolmik 120°	AISI316	DN65 ... DN100
13	Kummikiilsiber AVK	Malm, epoksiidkattega	
14	Tagasilöögiklapp, NBR kuuliga AVK	Malm, epoksiidkattega	D75 ... D110 SDR17
15	Survetoru	PE100	
16	Ujuk-lüliti	-	2xMS1
17	Teenindusplatvorm	PE100/AISI316	30 mm
18	Pumba juhtsiin	AISI316	D48,3
19	Pump	-	$H_{max}=.....m$, $Q_{max}=.....m^3/h$
20	Kiirühendus, pumbale	Malm, epoksiidkattega	DN65 ... DN100
21	Pumpla põhj, terasarmeeritud	PE100/Teras	100 mm
22	Betoonplaat	Raudbetoon	200x2400x2400
23	Vabäärکید	PP/Teras	DN65 ... DN100
24	Poldid, mutrid, seibid	AISI316	M16

Joonistas:	A.Käärid	Reoveepumpla ID1600 STRONG Plastluuk		
Kinnitas:	J.Karolin			
www.iwsgroup.ee		Mass: kg	Tootekood:	Rev.
Innovative Water Systems		NA	505165 / tellimisleht	0